

XENOSYS

Portable LED Head Light System

L2S14C



コンパクトな
バッテリー

ヘッドバンドに装着型。視野や動きを制限しません。予備バッテリー標準装備。

パワフルな光

バッテリー電圧に左右されず光の強さは、一定に維持されます。

見やすく
動かしやすい
コントロール
ユニット

光量調整は、必要な光量を必要な場所に照射できる無段階調光です。

簡単装着！軽量バッテリー搭載のヘッドバンド。

1

忙しい手術前後でも着脱が容易。

コンパクトな充電電池を、ヘッドバンドに装着。回線コードがないので、ヘッドバンドだけで装着が完了。



2

2種類のレンズヘッドから選択

φ82mm、φ66mmの2種類から、用途に応じて選択。上下、左右それぞれの調整ヒンジで、術野が適切に照らされるよう調整可。



3

コントロールユニットについて

バッテリー残量は、緑・橙・赤・赤点滅の4段階に変化し、一目瞭然。警告音も鳴るため、バッテリーの交換忘れを防止。

LED 照明

照度 (lx) @WD40cm	タイプ	LLM1482	LLM1466
	最小	4,000	6,000
	最大	22,000	32,000
視野@WD40cm		φ82	φ66
LED 消費電力	1.9W (最大)		
連続使用時間	最小出力：27 時間		最大出力：4 時間
	連続使用可能(ACアダプタ)		
LED 寿命 (保証時間)	50,000 時間		
重量 (出荷時外箱含む)	3.50Kg		

電氣的規格

消費電力	2.2W
充電時間	3 時間
光源素子	LED (白色)



※予備バッテリー標準装備

届出番号：40B3X00011000103

発売元

お問合せ



株式会社 メディカルプログレス

〒812-0016 福岡県博多区博多駅南5丁目2-29 YMP 駅南
tel:092-414-7273 fax:092-414-7270 mail:info@mp-ltd.jp http://www.mp-ltd.jp/